

Technický list

XL LARGE 0,55 RIGID (LEPENÁ)



100%
WATERPROOF



UNDERFLOOR
HEATING



SILENT
FLOOR

Specifikace produktu	Hodnota
Typ podlahy	Podlaha k celoplošnému přilepení
Rozměry	1518 x 236 mm
Celková tloušťka	2,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm
Množství v balení	12 lamel (4,298 m ²)
Množství na paletě	56 balení (240,688 m ²)
Záruka (domácí vnitřní použití)	25 let
Způsob instalace	Lepidlem
CE	EN 14041:2004+AC:2026
Prohlášení o vlastnostech	MDB25055/3
Číslo celního tarifu	39181090



Podlahy
Šesták

**FLOOR
FOREVER**

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz


Berte život od podlahy

Technické informace	Norma	Hodnota
Třída použití v domácnosti	EN ISO 10874	23 (chodba, kuchyň, obývací pokoj, jídelna)
Třída použití v komerčních prostorách	EN ISO 10874	33 (nákupní centra, školy, velké kanceláře, chodby)
Třída použití v průmyslových prostorách	EN ISO 10874	42 (sklady, dílny)
Hořlavost	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,05% (norma ≤ 0,25%)
Odolnost proti opotřebení	EN 13329 Příloha E	≥ 7000 (norma ≥ 2000)
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	≤ 0,02 mm (norma ≤ 0,10 mm)
Odolnost vůči kolečkovým židlím	ISO 4918	Typ W > 25000 cyklů (žádné poškození nášlapné vrstvy, žádné zeslabení)
Odolnost vůči nárazům velkého míče	ISO 24334	1800 mm (norma 1600 mm)
Pevnost zámku	EN ISO 10582 Příloha D	n/a
Odolnost proti skluzu	EN 13893/DIN 51130	DS/R9
Antistatické a elektrické vlastnosti	EN 14041 (EN 1815)	< 2 kV
Odolnost proti skvrnám a chemikáliím	EN ISO 26987	Index 0 (velmi dobrá)
Stálost barev	EN ISO 105-B02	≥ 6
Tepelný odpor	EN 12667	0,010 m ² k/W
Podlahové vytápění	EN 12524	Ano (max. 27 °C)
IS – Utlumení hluku (integrováná akustická podložka)	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Emise formaldehydu	EN 717-1	Třída E1
Látky představující mimořádné obavy	EN 717-1	Bez obsahu
VOC		A+

Logistické parametry	Balení	Paleta
Množství	4,298 m ²	240,688 m ²
Váha	21,30 kg ± 10 %	1240 kg ± 10 %
Rozměry	1523 x 239 x 34 mm	1540 x 980 x 630 mm

CE
23
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska
MDB25055/3
EN 14041:2004 1021
Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use
Reakcja na ogień / Reaction to fire B_f-s1 Śliskość / Slip resistance D5 Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission E1

Balení



Podlahy
Šesták

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

**FLOOR
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Doporučená lepidla

THOMSIT	K126
THOMSIT	K188E
UZIN	KE 66
UZIN	KE 68
WAKOL	D 3318
WAKOL	D 3360
STAUF	D5
BUATEC	MULTITEC
KIESEL OKATMOS	STAR 100
KIESEL OKATMOS	STAR 120
ULTRABOND	ECO 4 LVT
MUREXIN	D-495
F-BALL	F44
F-BALL	F46
BOSTIK	A800 PREMIUM
CHIMIVER ADESIVER	RE 400/SP